

MARCOPOLO

Acabado decorativo para interiores efecto metalizado bruto

serie 376

DESCRIPCIÓN

MARCOPOLO es un acabado decorativo para interior que realiza superficies del efecto metálico. La composición arriesgado de especiales pigmentados, crea superficies de los aspectos áspero, dotado de los particulares brillos y apariencias efectos cromáticos, variabilidad según la incidencia de la luz.

Sencillo y rápido en aplicación, MARCOPOLO personaliza locales modernos hi-tech y en él mientras tanto y en grado de armonizar las paredes con viejas.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable en interiores en:

- Revoques nuevos o viejos a base de ligantes hidráulicos.
- Superficies en hormigón.
- Superficies en yeso y cartonyeso.
- Viejas pinturas y revestimientos de naturaleza orgánica mineral, secos, compactos absorbentes y coesos.
- Conglomerados de diferentes naturaleza mineral también absorbentes.

Las superficies van adecuadamente preparadas siguiendo la modalidad del párrafo 'PREPARACION DEL SOPORTE'. No aplicar sobre soportes frescos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Naturaleza del ligante: copolimero acrílico en emulsión acuosa.
- Pigmento: perlado iridiscente.
- solvente: agua.
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: 1,10 - 1.33 kg/l según la tinta.
- Viscosidad de confeccionamiento: 90.000 ± 10.000 cps
- Secado (a 25 °C y 65% de U.R.): al tacto en una hora.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies murales:

- Asegurarse que el soporte este bien seco y maduro. Si fuere necesario comenzar con las reparaciones o la consolidación con productos específicos.
- En presencia de moho tratar la superficie con el detergente COMBAT 222 cód. 4810222 y con el resaneador COMBAT 333 cód. 4810333. Si es necesario aditivar el producto con el higienizante COMBAT 444 cód. 4810444.
- Remover, cepillando o mediante lavado, las eventuales eflorescencias presentes y las partes exfoliadas de viejas pinturas. Eliminar completamente capas elevadas de pinturas a la cal o a tempera.
- Retirar los depósitos de polvo, smog u otros, mediante cepillado.
- Nivelar las irregularidades del soporte y tratar los agujeros, desconchones, grietas y depresiones con TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sellar las fisuras con selladores adecuados.
- Lijar los estucados y parches con papel de lija, remover el polvo.
- Ejecutar eventuales rasado sobre mortero con RASAMIX 9440160 o con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC

9500150 según la tipología del soporte.

- Fijar con una capa de IDROFIS 4700006 fijador mural acrílico al agua o con fijador micronizado "solvent free"ATOMO 8840001.

- Aplicar al menos dos capas de DECORFOND 3880019 diluido al 30-35% con agua, a rodillo o pincel para obtener un soporte homogéneo ideal para la aplicación. Queda desaconsejado el uso de otro fondo.

- Proceder a la aplicación de MARCOPOLO según la modalidad descrita en las indicaciones para la aplicación.

*(Las diluciones del aislante y la cantidad que hay que aplicar, son en función de la absorción del soporte y van determinadas con pruebas preliminares sobre el soporte específico - Consultar la ficha técnica relativa).

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:

Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Humedad relativa del ambiente: <75%

Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Humedad del soporte: <10%

- Herramientas: pincel y esponja.

- N° capas: 1

- Dilución: Listo para su uso o al 5% máximo con agua.

Modalidad applicativa:

. Distribuir MARCOPOLO con pincel de forma desuniforme.

. Con el producto parcialmente seco, con una esponja blanda y apenas húmeda, crear con movimientos de rotación no regulares en las zonas de acumulación. Cuando este seco se evidenciara el característico efecto.

- La limpieza de las herramientas va efectuada justo después de su uso con agua.

- Rendimiento indicativo: 4-6 m²/l a trabajo completo y si se refiere a superficies lisas y medianamente absorbentes. Es oportuno determinar el rendimiento efectivo mediante una prueba preliminar sobre el soporte específico.

PINTADO

El producto esta disponible en tintas listas, usable como bases tintometrica, plata (0070), aluminio(0170), oro(0190), bronce (0150) y cobre (0160).

La coloración es obtenible mediante el Sistema Tintometrico Marcromie. Es posible también jinetear el producto con los colorantes COLORADO serie 548.

En el caso de usar diferentes fabricaciones es aconsejable mezclar entre si las varias producciones con el fin de evitar diferencias de tonalidad.

ALMACENAMIENTO

Temperatura máxima de conservación: +30 °C

Temperatura mínima de conservación: +5 °C

El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Valor limite EU (Dir. 2004/42/EC)

MARCOPOLO

Acabado decorativo para interiores efecto metalizado bruto

serie 376

Cat. L: Pintura para efectos decorativos (base agua): 200 g/l (2010)
MARCOPOLO Contiene max: 200 g/l VOC

El producto no requiere de etiquetado de peligrosidad respecto a la directiva 67/548/CEE y 1999/45/CE y sus sucesivas modificaciones y actualizaciones. Usar el producto según las vigentes normas de higiene y seguridad; después de su uso no dejar los contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. Mantener lejos del alcance de los niños. Usar en lugar bien ventilado. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente y con agua abundante. En caso de ingestión consultar inmediatamente al médico y mostrarle el contenedor o la etiqueta. No tirar los residuos al alcantarillado, en el curso del agua o sobre el terreno.

Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Acabado decorativo de efecto metal bruto para interiores. Aplicaciones, sobre superficies ya predispuestas, de revestimiento mural decorativo MARCOPOLO serie 376 a base de copolímero acrílico en emulsión acuosa, a mano única y según el rendimiento indicado. Confeccionamiento y puesta en obra del material €..... el m2.

El "COLORIFICIO SAN MARCO" garantiza que las informaciones de esta ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo, ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control. Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la Asistencia Técnica.